

Reguladores de Voltaje

Características Técnicas Generales:

Entrada de 90-140VAC 60 Hz, Clavija NEMA 5-15P
Salida: 120VAC Nominal 60Hz, 3 Pasos de Regulación, 4 Salidas reguladas NEMA 5-15R (3 reguladas + 1 para impresora), Onda Senoidal

Protecciones:

Contra sobrecarga, altos y bajos voltajes, picos de voltajes, corto circuito, Voz y Datos.

Micro AVR

Seguridad y Respaldo para sus Equipos en Hogar y Oficina

Características Técnicas:

Capacidad: 1000VA
Dimensiones: 140 H x 70 A x 160mm Profundidad



Copyline

Aplicaciones:

Fotocopiadoras
Equipos Electrónicos
Equipos Heliográficos
Fotoprosesos
Impresoras Láser
(bajo y alto consumo)



Características Técnicas:

Copyline 2000: 2000VA
Copyline 3000: 3000VA
Dimensiones: 90 H x 145 A x 210mm Profundidad

Refriline 2000

Protecciones:

Contra sobrecarga, altos y bajos voltajes, picos de voltajes, corto circuito.

Capacidad: 2000VA

Entrada: De 90-140VAC

60 Hz, Clavija NEMA 5-15P

Salida: 120VAC Nominal 60Hz

3 Pasos de Regulación, 2 Salidas reg. NEMA 5-15R, Onda Senoidal, Tiempo de Respuesta: 6msg

Dimensiones: 90 H x 110 A x 190mm Prof.



Aplicaciones:

Neveras
Refrigeradores
Enfriadores
Congeladores
Nevecones

Somos Distribuidores Exclusivos de las Marcas:



Distribuidores Oficiales de la Marca

CHINT

Visite Nuestro Catálogo en Línea

WWW.MAZCR.COM

Electro Maz Ltda.

Oficinas Centrales:

Colima de Tibás, 75 este de la Plywood

Tel: (506) 2236-9038

Fax: (506) 2235-6666

Sucursal Alajuela:

75 norte de Torneca, sobre la Radial

Francisco J. Orlich

Tel: (506) 2430-5300 - 2430-1273

Fax: (506) 2430-1264

Sucursal Zona Norte:

3Km este del INA La Marina

Tel: (506) 2474-1300 - 2474-4923

2474-4933 - 2474-4943

Fax: (506) 2474-4953

ventas@mazcr.com - www.mazcr.com



Todo en resistencias eléctricas, controles, timers, empaques, telas de teflón, instrumentos de medición, termocuplas y repuestos industriales.

Visite Nuestro Catálogo en Línea

www.mazcr.com

Protectores y Reguladores de Voltaje



NICOMAR
Energía Segura



Protectores de Voltaje

Multimatic



Recomendado para:

- ✓ Televisores LCD
- ✓ Plasma
- ✓ DVD
- ✓ Equipos de Sonido
- ✓ Video Juegos

Características Técnicas:

Capacidad: 1200VA 10 Amperios

Entrada: De 100VAC a 130 VAC 60 Hz

Clavija 5-15P

Salida: Voltaje igual a la entrada una vez superado el período de temporización, 60Hz

Tomas 1 Salida NEMA 5-15R, Onda Senoidal

Indicadores de voltaje normal, temporizando, voltaje bajo y alto.

Protecciones completas. Desconexión de la carga durante 30 seg por sobre voltajes, cortes de energía, voltajes bajos, apagones, picos de voltaje con varistor 134J.

Temperatura de Operación: 0-55°C

Humedad menor al 95% no condensada

Dimensiones: 52 x 70 x 105mm, Peso 0.14kg

Recomendado para:

- ✓ Refrigeradores
- ✓ Neveras
- ✓ Congeladores

Características Técnicas:

Capacidad: 1200VA 10 Amperios

Entrada: De 95VAC a 138 VAC 60 Hz

Clavija 5-15P

Salida: Voltaje igual a la entrada una vez superado el período de temporización, 60Hz



Refrimatic 120

Compumatic



Ideal para Computadoras Portátiles en:

- ✓ Hogar
- ✓ Oficina
- ✓ Viajes

Características Técnicas:

Capacidad: 1200VA 10 Amperios

Entrada: De 100VAC a 130 VAC 60 Hz

Clavija 5-15P

Salida: Voltaje igual a la entrada una vez superado el período de temporización, 60Hz

Tomas 1 Salida NEMA 5-15R, Onda Senoidal

Indicadores de voltaje normal, temporizando, voltaje bajo y alto.

Protecciones completas. Desconexión de la carga durante 30 seg por sobre voltajes, cortes de energía, voltajes bajos, apagones, corto circuito y picos de voltaje

Temperatura de Operación: 0-55°C

Humedad menor al 95% no condensada

Dimensiones: 120 x 77 x 67mm, Peso 0.20kg

Tomas 1 Salida NEMA 5-15R, Onda Senoidal

Indicadores de voltaje normal, temporizando, voltaje bajo y alto.

Protecciones completas. Desconexión de la carga durante 4 min por sobre voltajes, cortes de energía, voltajes bajos, apagones.

Temperatura de Operación: 0-55°C

Humedad menor al 95% no condensada

Dimensiones: 52 x 70 x 105mm, Peso 0.14kg

Airmatic

Diseño Compacto para la Protección de su Aire Acondicionado

Características Técnicas Generales:

Indicadores de voltaje normal, temporizando, voltaje bajo y alto.

Protecciones completas. Desconexión de la carga durante 4 min por sobre voltajes, cortes de energía, voltajes bajos, apagones.

Temperatura de Operación: 0-55°C

Humedad menor al 95% no condensada

Dimensiones: 120 x 77 x 67mm, Peso 0.20kg



Airmatic 120

Características Técnicas:

Capacidad: 1800VA-12.000BTU 15 Amperios

Entrada: De 90/110VAC a 138 VAC 60 Hz

Clavija 5-15P

Salida: Voltaje igual a la entrada una vez superado el período de temporización, 60Hz

Tomas 1 Salida NEMA 5-15R, Onda Senoid

Airmatic 220/20A

Características Técnicas:

Capacidad: 4400VA-36.000BTU 20 Amperios

Entrada: De 175/197VAC a 259 VAC 60 Hz

Clavija 6-20P

Salida: Voltaje igual a la entrada una vez superado el período de temporización, 60Hz

Tomas 1 Salida NEMA 6-20R, Onda Senoid