


Serie CT

Hasta un 22% más de espacio

CT24
Caja Rectangular




Únicas con posibilidad de intercambiar manualmente el inserto metálico CTIN para tornillos de UNC 6 x 32, sin necesidad de desamurar la caja.



Soporte para tornillos autorroscante para tomas e interruptores (soporta hasta 25kg. c/u)

CT33R
Caja Octogonal Chica
CT55R
Caja Octogonal Grande



Soporte CTSO para luminarias: soporta hasta 50 kg a 90°C



CT44
Caja Cuadrada
CT22
Caja Mignon



Somos Distribuidor
Exclusivo de la Marca:

TABLEPLAST

Más información en
WWW.MAZCR.COM

Electro Maz Ltda.

Oficinas Centrales:

Colima de Tibás, 75 este de la Plywood

Tel: (506) 2236-9038

Fax: (506) 2235-6666

Sucursal Alajuela:

75 norte de Torneca, sobre la Radial

Francisco J. Orlich

Tel: (506) 2430-5300 - 2430-1273

Fax: (506) 2430-1264

Sucursal Zona Norte:

3km este del INA La Marina

Tel: (506) 2474-1300 - 2474-4923

2474-4933 - 2474-4943

Fax: (506) 2474-4953

ventas@mazcr.com - www.mazcr.com



Todo en resistencias eléctricas, controles, timers, empaques, telas de teflón, instrumentos de medición, termocuplas y repuestos industriales.

Visite Nuestro Catálogo en Línea

www.mazcr.com

Gabinetes para la Electricidad
y la Electrónica



Serie G



MAZ

Serie CE



Serie P

Los prensacables de la Serie P, conjuntamente con los gabinetes Serie G conforman el sistema de mayor estanqueidad del mercado, permitiendo que el equipo gabinete-prensacable posea integralmente un grado de protección IP67. También está certificado el grado de protección IP65.



La Serie G conforma la más completa serie de gabinetes para todo tipo de instalaciones eléctricas, contando con el grado de estanqueidad más alto del mercado. Su sólido diseño, en 20 tamaños diferentes los convierten en la mejor opción.

Línea	Ancho	Alto	Prof
100XCH	207	284	120
101XCH	207	284	160
200XCH	242	232	140
240XCH	297	284	110
250XCH	297	284	140
251XCH	297	284	150
252XCH	297	284	180
280XCH	300	366	125
290XCH	300	366	150
290XCH/1	300	366	175
291XCH	300	366	200
330XCH	380	366	150
380XCH	380	463	125
390XCH	380	463	150
390XCH/1	380	463	175
391XCH	380	463	200
420XCH	480	463	125
430XCH	480	463	150
430XCH/1	480	463	175
431XCH	480	463	200

Protección: IP67 / IP65 - IK10
Colores:
1 = Azul
2 = Beige
6 = Tapa Transparente. Base Gris (PC)
7 = Gris (PC)
8 = Gris

Autoextingibilidad
Cumple 650°C
Protección UV: Si
Doble Aislación: Si

Línea	Ancho	Alto	Prof
40X	135	145	87
41X	135	145	107
50X	145	180	87
51X	145	180	107
60X	154	316	100
62X	154	316	198
70X	316	316	100
71X	316	316	154
72X	316	316	198

Protección: IP65 - IK10
Colores:
2 = Beige
6 = Tapa Transparente. Base Gris
8 = Gris

Autoextingibilidad
Cumple 650°C
Protección UV: Si
Doble Aislación: Si

Código	Ø Cab.	Perf.	Código	Ø Cab.	Perf.
M12	3 - 6,5	12,0	M32	16 - 20	32,0
M16	6-10	16,0	M40	20 - 29	40,0
M20	8-13	20,0	M50	26 - 38	50,0
M25	12-18	25,0	M63	30 - 44	63,0



Serie Tableplast Design

Línea	Ancho	Alto	Prof	Módulos
D404-X	135	145	89	4
D507-X	145	180	89	7
D612-X	154	316	100	12
D724-X	316	316	100	24

Autoextingibilidad
Cumple 650°C
Doble Aislación: Si

Protección: IP40 / IP41 - IK10
Colores:
1 = Beige 4 = Marrón
2 = Gris 5 = Azul
3 = Verde 6 = Rojo

MAZ

Serie CP



Código	Alto	Ancho	Prof
P118	75	75	37
P128	89	43	37
P138	85	85	37
P238	100	100	55

Serie MP



Gabinetes Plásticos de Múltiple Prestación

Referencia	Alto	Ancho	Prof
M5050AC*	500	500	250
M5050AT**	500	500	250
M5064AC*	500	640	250
M5064AT**	500	640	250

* Tapa Beige
** Tapa Transparente

- Chasis fijo al fondo del gabinete.
- Chasis modulares regulables en altura.
- Colocación de riel DIN al fondo del gabinete.
- Colocación modular de riel DIN regulable en altura.
- Protección IP65 con un solo punto de cierre.
- Colocación de contra-puertas con bisagras o contra-tapas verticales u horizontales.
- Combinación de chasis fijo, chasis regulable y riel DIN fijo al fondo y riel DIN regulable en altura al frente.
- Posibilidad de formar módulos de múltiples gabinetes por tener laterales perpendiculares.